

GMCK+ Herhaalbord 24V

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

- In- opbouw mogelijk
- Taalomschakeling met één toets
- Netwerk via ArgNet (standaard) of RingNet (via optie module)
- Gebruiksvriendelijk en krachtige programmeertools
- BOSEC gekeurd volgens de EN 54-2, 4 en 13

Technische specificaties

Een brandmeldcentrale heeft standaard een geïntegreerd bedieningspaneel, daarnaast kan een bedieningspaneel ook geplaatst worden op afstand. Ook meerdere bedieningspanelen op het netwerk van 1 centrale zijn mogelijk. Het bedieningspaneel is universeel meertalig. De taal waarin de panelen werken kan on-the-fly worden gewijzigd door op de toets 'Text – Texte – Tekst' te drukken. Een inschuifvenster is gebruikt om de tekst naast de LEDs in de juiste taal te kunnen geven.

De bedieningspanelen communiceren met de GMCK+ centrale(s) via het ArgNet. Met de bedieningspanelen kan men de centrale volledig bedienen. Eenvoudige instellingen zoals vertragingstijden kunnen via het bedieningspaneel zelf ingesteld worden. Om gevorderde instellingen te wijzigen en moet men het ConfigMC-programma gebruiken.

De verschillende autorisatieniveaus (EN 54-2):

- **Niveau 1:**
4 toetsen zijn voor iedereen toegankelijk: alarm scroll, lampentest, zoemer stil, taalinstelling.
- **Niveau 2:**
De overige toetsen zijn toegankelijk zodra de speciale sleutel in het bedieningsklavier gebracht wordt en naar de juiste kant wordt gedraaid.
- **Niveau 3:**
Sommige functies onder de F-toets worden pas toegelaten na invoeren van een code.
- **Niveau 4:**
Door inpluggen van een laptop met het ConfigMC-programma is het mogelijk de volledige programmatie en alle gegevens te bekijken. Indien de sleutel van het bedieningspaneel verwijderd wordt en men in de plaats hiervan een speciale connector inpluigt, dan krijgt men toegang tot het hele ArgNet. Via de speciale connector en een ArgNet <-> USB interface kan dan een laptop of PC verbonden worden aan het ArgNet. Op de laptop kan dan het ConfigMC programma werken zodat men de gehele centrale kan instellen, en dit zonder de centrale of bedieningspanelen te moeten openen. Ook het opvragen van meetgegevens (bijv. de meetwaarden van de detectoren, het stroomverbruik op de lussen of het stroomverbruik van de externe gebruikers) en het opvragen van de onderhoudswaarschuwingen kan op deze wijze gebeuren.

Technische specificaties (vervolg)

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Primaire energie voorziening	
Primaire spanning	17,5 – 29Vdc
Verbruik	250 mA met backlight aan en maximale batterijlading 35 mA nominaal met backlight uit en vlottende batterij
Zekering	250 mA self resetting
Secundaire energie voorziening	
Batterij	12V batterij
Capaciteit batterij	Max. 0,8 Ah
Laadspanning batterij	3,65 Vdc
Laadstroom batterij	100 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen (B x H x D)	203 x 147 x 40 mm
Kleur	Grijs
Materiaal	Kunststof
Intern voorziene plaats voor batterijen	Maximum 1x 0,8Ah (100 x 65 x 25 mm)
Bevestiging	4 gaten diameter 5 mm
Beschermingsklasse	IP30
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-5 °C tot +45 °C
Vochtigheid	0 – 90 % (non-condensing)
Normen	
Goedgekeurd volgens	EN 54-2, 4 en 13

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
11105100	GMCK+ Herhaalbord 24V

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.