



Zubehör

Datenblatt

Für die speziellen Anforderungen von begrünten Dächern



Tageslicht- und Belichtungssysteme
Natürliche Be- und Entlüftungssysteme
Rauch- und Wärmeabzugssysteme
Service & Wartung
Gebäudeautomation

Anwendung

Anstauring aus Hart-PVC

- Für den direkten Anschluss von PVC-, VAE-, PEC- und Elastomer Bitumen-Dachbahnen
- Zur Notentwässerung in Kombination mit einem Dachgully
- Durchmesser: 300 mm
- Höhe: 45 mm



Balkongully-Aufsatz

- Mit Edelstahlsiebplatte für Balkongullys
- Passend für Kleinkiesfang, einschließlich Geruchssperre
- Durchmesser: 90 mm
- Höhe: min. 75 mm – max. 100 mm



Terrassengully-Aufsatz

- Mit Edelstahlsiebplatte für Dach- und Balkongullys
- Höheneinstellring für stufenlose Einstellung von 25 – 125 mm
- Wasserablaufschlitze im Einstellring zur Entwässerung der unteren Ebene
- Durchmesser: DN 125



DACH

Kingspan Light + Air
ESSMANN Gebäudetechnik GmbH
 Im Weingarten 2
 32107 Bad Salzuflen
 T: +49 (0) 5222 791-0
 F: +49 (0) 5222 791-236
 E: info@kingspanlightandair.de
www.kingspanlightandair.de

Version 01 | 05/2022; Art.-Nr. 11000781566
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Abbildungen unverbindlich.

Für die aktuellsten Produktinformationen besuchen Sie bitte
 unsere Webseite:



KLA_Datenblatt_Zubehör_DE_DE

Kiesfang classic

- Für Dachgullys der Serien classic, Sicherheitsflansch und Schraubflansch
- Für Durchmesser 70 – 125 mm und 150 mm



Universal-Kiesfang

- Für Sanierungsgully 2 und Fremdfabrikate
- Zur individuellen Anpassung durch bauseitiges Kürzen der Rohrrinnenhalterung
- Für Durchmesser 50 – 155 mm



Balkongully-Kiesfang

- Für Balkongullys der Serien classic und Schraubflansch (4 Füße)
- DN 50/70



Balkongully-Kiesfang (klein)

- Für Balkongully Typ B DN 50 (3 Füße)
- DN 50

