

MCP-A Handbrandmelder

Adresseerbaar rood

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

De door ons zelf ontworpen handbrandmelder heeft een eigen design en is in diverse kleuren leverbaar. De handbrandmelder kan geleverd worden met transparante afscherming, ideaal voor gebruik in scholen en openbare plaatsen waar kans op ongecontroleerd gebruik mogelijk is. De Kingspan handmelder kunt u toepassen in een groot aantal projecten of het nu gaat om een kantoorgebouw, hotel, distributiecentrum, verzorgingshuis of ziekenhuis voor iedere project is er een oplossing. Met onze meer dan 40 jarige ervaring helpen wij u graag de best passende oplossing te zoeken.

- Onbreekbaar polycarbonaat
- Resetten via meegeleverde sleutel
- Met ingebouwde isolator
- In diverse kleuren leverbaar
- Optioneel verkrijgbaar met transparante afscherming
- BOSEC gekeurd volgens de EN-54-11 (type A) en 17

Technische specificaties

De handbrandmelder is gemaakt van ABS en het venster van polycarbonaat waardoor er geen gevaar is voor kwetsen door glassplinters: het polycarbonaat venster breekt niet maar klikt weg bij bediening. Bij bediening krijgt men een goede feedback door gevoelsmatig een sterke 'klik', visueel het oplichten van een rode led en het verschijnen van de tekst 'activated'.

De module communiceert voortdurend met de centrale en staat in voor het doorgeven van de alarmstatus van de handbrandmelder en voor het in- of uitschakelen van de verdergaande lus. Bij optreden van een kortsluiting op de lus wordt enkel dat gedeelte van de lus uitgeschakeld dat zich tussen 2 isolatoren bevindt. De plaats van de kortsluiting is dan snel te vinden door de aanduiding op de brandmeldcentrale.

De module heeft een eigen adres, snel in te stellen met de LaserBox afstandsbediening. De module kan door indrukken eenvoudig getest worden, waarna men het polycarbonaat venster eenvoudig kan herstellen met de meegeleverde sleutel.

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	18 - 29 VDC
Stroomverbruik in rust	1,2 mA
Stroomverbruik in alarm	2,2 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen B x H x D	100 x 100 x 28,5 mm
Kleur	Rood
Materiaal	ABS, polycarbonaat
IP Rating	IP30
Installatie- en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Vochtigheid	0 – 95 % (niet-condeserend)
Hartafstand bevestigingsgaten	60 mm
Normen	
Goedgekeurd volgens	EN54-11 (type A) en 17

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
11100201	MCP-A Handbrandmelder Adresseebaar rood
Opties	
11100107	Plexi bescherming kap voor hand(brand)melder (set van 10 stuks)
11100106	Testsleutel voor hand(brand)melder

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden
Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of
informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties
voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en
andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en
Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.