



# MCP Conventionele Handbrandmelder rood met extra contact

## Branddetectie Conventioneel Productblad



Daglichtoplossingen  
Natuurlijke ventilatieoplossingen  
Rook-en warmteafvoeroplossingen  
Service & Onderhoud  
Gebouwbeveiligingssytemen

# Kenmerken

---

De door ons zelf ontworpen handbrandmelder heeft een eigen design en is in diverse kleuren leverbaar. De handbrandmelder kan geleverd worden met transparante afscherming, ideaal voor gebruik in scholen en openbare plaatsen waar kans op ongecontroleerd gebruik mogelijk is. De Kingspan handmelder kunt u toepassen in een groot aantal projecten of het nu gaat om een kantoorgebouw, hotel, distributiecentrum, verzorgingshuis of ziekenhuis voor iedere project is er een oplossing. Met onze meer dan 40 jarige ervaring helpen wij u graag de best passende oplossing te zoeken.

- Onbreekbaar polycarbonaat
- Resetten via meegeleverde sleutel
- Met extra potentiaalvrij contact
- Optioneel verkrijgbaar met transparante afscherming
- BOSEC gekeurd volgens de EN-54-11 (type A)

# Technische specificaties

De MCP Conventionele Handbrandmelder rood met extra contact heeft een extra potentiaalvrij contact dat je kan gebruiken als NO of NC contact afhankelijk van de aansluitwijze. Deze handbrandmelder kan naast het standaard alarm aan de brandmeldcentrale doorgeven nog een extra sturing maken, bijvoorbeeld het slot van een buitendeur openen voor een vlotte evacuatieweg.

| Technische specificaties           |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Elektrische eigenschappen          |                                |
| Spanning                           | 18 - 29 VDC                    |
| Stroomverbruik in rust             | 5 mA                           |
| Stroomverbruik in alarm            | 30 mA                          |
| Mechanische eigenschappen          |                                |
| Afmetingen B x H x D               | 100 x 100 x 28,5 mm            |
| Kleur                              | Rood                           |
| Materiaal                          | ABS                            |
| IP Rating                          | IP30                           |
| Installatie- en omgevingscondities |                                |
| Omgevingstemperatuur               | -10°C tot 60°C                 |
| Vochtigheid                        | 0 – 95 % (Niet – condenserend) |
| Hartafstand bevestigingsgaten      | 60 mm                          |
| Normen                             |                                |
| Goedgekeurd volgens                | EN54-11 (type A)               |

---

# Artikelcodes

---

| Artikelcode | Artikelnaam                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 11100131    | MCP Conventionele Handbrandmelder rood met extra contact |

---

## BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: [info@kingspanlightandair.be](mailto:info@kingspanlightandair.be)

[www.kingspanlightandair.be](http://www.kingspanlightandair.be)

Voor het productaanbod in andere landen  
neemt u best contact op met uw plaatselijke  
vertegenwoordiger of bezoek:  
[www.kingspanlightandair.com](http://www.kingspanlightandair.com).

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat  
alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden  
Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of  
informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties  
voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en  
andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en  
Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

