



3.1.5 VdS-Entrauchungssystem: RBH/3A/VdS

VdS-zertifizierte Bedienstelle zur manuellen Auslösung einer RWA-Meldung für die STG-BEIKIRCH RWA-Zentralensysteme



VdS VdS-zugelassene Bedienstelle zur manuellen Auslösung einer RWA-Meldung.

Vorteile/ Merkmale

- ABS-Gehäuse in Flachbauweise nach DIN 14655 für die Innenmontage
- Mit verdeckter Schließtaste „RWA ZU“
- Inkl. Schlüssel und Serviceschild „Außer Betrieb“
- Als RBH/3A/SU/VdS auch mit Summer lieferbar
- Mit Funktionstasten „RWA AUF“ und „RWA ZU“
- Mit LED-Anzeige „RWA AUF“, „Betrieb“, „Störung“
- VdS-zugelassen

Technische Daten

- Betriebsspannung: 24 V DC (+15 % / +25 %)
- Erforderliche Zuleitung: 4 x 2 x 0,8 mm²
- Maße (H x B x T): 125 x 125 x 36 mm
- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
- Schutzart: IP 40
- VdS-Anerkennung: G501003

Material

- Gehäuse: ABS-Kunststoff
- Farbe: Orange

Bestellinformationen	
RBH/3A/VdS	RBH/3A/SU/VdS
Artikelnummer	
60000294	60000279