



SLIM Detector Dummy

Branddetectie

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

- Eenvoudige montage
- Universele sokkel
- Tweedraadssysteem

Technische specificaties

De dummydetector kan de SLIM-detector vervangen om een verdere verbinding van de lus te verzekeren, met andere woorden om een detectorsokkel zonder melder te overbruggen.

Hij wordt op de detectorsokkel in de branddetectielus geplaatst op een plaats waar nog geen melder moet komen, bijvoorbeeld in landschapsburelen, waar de ruimtes anders kunnen worden ingedeeld op een later tijdstip.

Technische specificaties	
Behuizing	
Materiaal	ABS
Afmetingen	Diameter 100mm, hoogte 40mm incl. sokkel
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot +60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet - condenserend)

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
12101199	SLIM Detector Dummy

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.