

# UNIDEK Aero Light Chambranle de fenêtre

Pour le montage de fenêtres de toiture sans chevêtres

## Description du produit

Unidek Aero Light Chambranle de fenêtre est un encadrement pour le montage de fenêtres de toiture dans les éléments de toiture Unidek Aero Light RE. L'encadrement se compose de panneaux underlayment de 18 mm d'épaisseur et de poutres en bois de 44 mm d'épaisseur. L'encadrement est livré sur mesure selon le type de fenêtre de toiture et le type d'élément de toiture. Les encadrements sont disponibles pour tous les fenêtres de toiture courantes.



## Information produit

Type de produit (no. de type Velux   Fakro)	CK02   01	CK04   02	FK04   03	FK06   04	MK04   05	MK06   06
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	550 x 780	550 x 980	660 x 980	660 x 1180	780 x 980	780 x 1180
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

\* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux   Fakro)	MK08   07	MK10   13	MK12   -	PK06   08	PK08   09	PK10   80
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	780 x 1400	780 x 1600	780 x 1800	940 x 1180	940 x 1400	940 x 1600
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

\* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux   Fakro)	SK06   10	SK08   11	SK10   -	UK04   12	UK08   17	UK10   -
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm*	1140 x 1180	1140 x 1400	1140 x 1600	1340 x 980	1340 x 1400	1340 x 1600
Délais de livraison en jours ouvrables	10	10	10	10	10	10

\* Autres dimensions et marques sur demande.

## Information complémentaire

Unidek Aero Light Chambranle de fenêtre convient pour les fenêtres de toiture ayant une profondeur d'installation standard et profonde.

Pour plus d'informations sur d'autres dimensions et marques, veuillez nous contacter.

Le collier isolant plus large BDX 2000F ne peut pas être appliqué lorsqu'une fenêtre de toit Velux profonde.

Suite au montage de l'Unidek Aero Light Chambranle de fenêtre, la portée maximale des éléments de toiture Unidek Aero Light RE ne sera réduite que de 10 %.

En réalisant les ouvertures pour l'Unidek Aero Light Chambranle de fenêtre, ne scier les raidisseurs qu'à une seule côté de l'élément de toiture.

Attention : la mise en oeuvre de l'Unidek Aero Light Chambranle de fenêtre doit être réalisée en respectant strictement les consignes de mise en oeuvre. Pour les consignes de mise en oeuvre, consultez notre site web [www.kingspanunidek.be](http://www.kingspanunidek.be).

La documentation et les informations sur les produits les plus récentes sont disponibles sur le site Web. Scannez le code QR ci-dessous.

© Kingspan, Unidek et le Logo du Lion sont des marques déposées du Groupe Kingspan plc, en Belgique et les autres pays.

Tous droits réservés. Aucun droit ne peut être dérivé de ce document. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.

Version 1.2 | 01/2023

