


UNIDEK Aero Light RE

Élément de toiture standard constructif avec matériau isolant recyclé



Description du produit

Unidek Aero Light RE est un élément sandwich isolant avec un noyau en EPS recyclé, ignifugé, pourvu de 2 raidisseurs intégrés de 19 mm de hauteur et 43 mm de largeur. La face extérieure est pourvue d'un panneau d'aggloméré de 3 mm revêtu d'un film à carreaux vert et de 3 contre-liteaux de 20 mm de hauteur et 30 mm de largeur. La face intérieure est pourvue d'une plaque de carton-plâtre de 12 mm, posée entre deux raidisseurs. La finition de la face intérieure est réalisée avec un panneau d'aggloméré de 3 mm avec face visible blanche.



Unidek Aero Light RE est disponible sur demande à partir de 500 m².



Information produit

Type de produit (valeur R)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0
Valeur R _d	2,35	2,85	3,35	3,85	4,35	4,85	5,35	6,10	7,15	8,20
Valeur U _c	0,39	0,33	0,28	0,25	0,22	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12
Longueur minimale en mm*	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Longueur maximale en mm*	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Largeur en mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Épaisseur totale hors contre-liteau en mm	109	128	147	166	185	204	223	251	290	330
Poids total en kg/m ²	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,5	19,8	20,2	20,9	21,5
Isolation acoustique valeur R _w (dB)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Délais de livraison en jours ouvrables	Sur demande									

* Un supplément pour le sciage est facturé pour les éléments de moins de 2000 mm. Plus d'information, consultez le tableau Supplément de sciage sur cette page.

Portée (zone de vent 25 m/s, terrain 3) en mm*										
1 travée 30°	2150	2450	2700	3100	3350	3600	3850	4150	4650	5050
1 travée 45°	2350	2650	2950	3250	3550	3800	4050	4400	4900	5250
1 travée 60°	2650	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4850	5300	5650
Multitravée 30°	2500	2800	3100	3400	3700	4000	4300	4650	5150	5450
Multitravée 45°	2650	3000	3350	3650	3950	4300	4600	5000	5350	5700
Multitravée 60°	3000	3400	3750	4100	4450	4800	5100	5400	5800	6150
Saillie gouttière 30° 45° 60°	900	1000	1100	1150	1200	1250	1300	1400	1500	1600

* Plus d'information sur les portées à la page 11 du Catalogue Éléments de toiture.

Accessoires de fixation

Combipak vis autoperceuses*	404	404	405	406	407	408	409	410	412	414
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois. Lors de la fixation, il faut tenir compte de 3 attaches par point d'appui (à l'exclusion des attaches supplémentaires pour le cisaillement). Le point de départ est une sous-construction sans chevrons de noue et d'arête.

Supplément de sciage*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
-----------------------	------------------------	-----------

Raccourcir / biseau unilatéral ou bilatéral	€ 20,00	Non
---	---------	-----

* D'information sur les possibilités de sciage sur la page 27 du Catalogue Éléments de toiture.

Accessoires*		Accessoires*	
Couvre-joint synthétique LD	4000-8000 mm par 5 pièces	Primer pour bande alu-bitume	Boîte de 1 litre
Aerosafe-foam	Mousse pistolable	Peinture blanche pour retouches	Bombe
Bande d'étanchéité Geficell SK	Rouleau de 25 mètres	Crochet de levage hydraulique	Location du crochet par jour
Rondelles	Par 100 pièces	Livraison franco	À partir de 100m ²
Bande en alu-bitume	Rouleau de 10 mètres	Emballage de transport	Film

La documentation et les informations sur les produits les plus récentes sont disponibles sur le site Web. Scannez le code QR ci-dessous.

© Kingspan, Unidek et le Logo du Lion sont des marques déposées du Groupe Kingspan plc, en Belgique et les autres pays.

Tous droits réservés. Aucun droit ne peut être dérivé de ce document. Sous réserve de modifications, d'erreurs de composition et d'impression.

