

Dakelementen
Nederland

UNIDEK Reno Fast

Na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschot



Unidek Reno Fast is dé luchtdichte oplossing voor na-isolatie van de binnenzijde van hellende daken. Het dakelement wordt op een eenvoudige en snelle manier aan de binnenzijde tegen het bestaande dakbeschot aangebracht. De elementen worden onderling luchtdicht aaneengesloten door middel van een kunststof LD-afdekprofiel. Het element is leverbaar in R_c -waarden 2.5 t/m 6.3 en hebben een breedte van 600 of 1020mm. Duurzaam renoveren was nog nooit zo gemakkelijk.




Kingspan®

UNIDEK Reno Fast

Na-isolatie aan de binnenzijde tegen bestaand dakbeschot



Snelle montage

Unidek Reno Fast is een isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum, dat aan beide zijden is voorzien van een 3 mm spaanplaat. De spaanplaat aan de binnenzijde van het dakelement fungeert als harde stootvaste toplaag en is voorzien van een witte zichtzijde. De dakelementen hebben een breedte van 600 of 1020 mm en zijn leverbaar in 7 standaard lengtes: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 en 1600 mm. Op projectbasis zijn overige lengtematen leverbaar. Daarnaast behoort het afschuiven van de dakelementen voor nokgording en muurplaat tot de mogelijkheden. Het monteren van Unidek Reno Fast is uiterst eenvoudig. Het is een kwestie van aanbrengen van de luchtdichte afdichtingsband, plaatsen van de dakelementen en bevestigen van een afwerklat.



Harde toplaag

Unidek Reno Fast heeft een harde toplaag aan de binnenzijde, waardoor de dakelementen goed tegen een stootje kunnen. Hierdoor worden risico's op beschadigingen volledig afgedekt. De witte zichtzijde geeft de ruimte een mooie uitstraling en door middel van een afwerklat wordt een fraaie aansluiting met de omringende constructie gerealiseerd. De combinatie van deze factoren maakt dat de dakelementen uitermate geschikt zijn voor het gelijktijdig isoleren en afwerken van daken aan de binnenzijde.

Kingspan Unidek B.V.
Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert
Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111
E: unideknl@kingspan.com
www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Goede luchtdichting

Bij isoleren is een goede luchtdichting van groot belang. De hoogwaardige luchtdichte afdichtingsband sluit naadloos aan op de (woningscheidende) wanden en gordingen. Ook in de lengterichting worden de dakelementen onderling luchtdicht aaneengesloten door middel van een kunststof LD-afdekprofiel.

Unidek Reno Fast draagt bij aan een hoger thermisch comfort. Koudebruggen kunnen verantwoordelijk zijn voor tal van ongemakken zoals tocht en een hoger energieverbruik. Doordat Unidek Reno Fast eenvoudig op maat kan worden gezaagd, ontstaan er minder naden tegen het dakvlak.

Weinig afval

Het toepassen van Unidek Reno Fast brengt weinig afval met zich mee, omdat de dakelementen in verschillende lengten leverbaar zijn en nauwelijks verpakkingsmateriaal hebben, wat leidt tot een minimale afvalstroom. Mocht er afval ontstaan, dan kan dit opgenomen worden in het unieke Kingspan Unidek afvalretoursysteem. EPS is 100% recyclebaar.

Geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig

Het isoleren aan de binnenzijde van daken wordt vaak uitgevoerd op een beperkt geventileerde zolder. Bij het verwerken van Unidek Reno Fast zijn in deze werkomstandigheden geen extra persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, zoals stofmaskers of handschoenen. EPS is een 'monomateriaal' met een gesloten celstructuur en geeft geen gevaarlijke deeltjes af die nadelige gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

